

Antifoam

Техническая спецификация

Описание

Antifoam - это добавка, которая после добавления в порошковые покрытия дает свойство дегазации. Эта характеристика особенно благоприятно влияет на качество порошкового покрытия пористых подложек и оцинкованного стального листа.

Характеристика

Добавляется путем смешивания в готовый продукт
Обеспечивает дегазацию

Характеристики продукта

Описание	Белый порошок
Плотность	1.0 гр/см ³
Нижняя точка	140°C
Срок годности	24 месяца (между 10°C и 40°C если упаковка не вскрыта)

Метод нанесения

Antifoam обеспечит способность к дегазации при добавлении на уровне приблизительного количества 3,0% от веса готового продукта.

Меры предосторожности и ограничения

В результате возможных изменений смешивания, типа и цвета порошкового покрытия и условий запекания может произойти снижение блеска.
Смешивайте однородно, для равномерной дегазации.

Транспортировка и хранение

Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температур хранения между 10°C и 40°C если упаковка не вскрыта.

Внимание: Вся информация, приведенная в спецификации, является результатом нашего опыта исследовательской работы, которая проведена добросовестно и с уверенностью в ее точность, но не может рассматриваться как официальная гарантия. В соответствии с политикой разработки продукта İBA KİMYA, данная спецификация может быть изменена без предварительного уведомления.