

IBAREFLECT

Техническая Спецификация

Описание

Порошковые краски IBAREFLECT (..R) специально разработаны для уменьшения поглощения темных поверхностей, которые поглощают 90% солнечного света, поступающего в мир, а также для отражения входящего света и сохранения поверхности прохладной.

Общие характеристики

Меньшее накопление энергии за счет меньшего поглощения энергии
Более длительный срок службы окрашенной поверхности
Экономить энергию
Ограниченная палитра цветов
Меньше отходов и загрязнения окружающей среды



Применение

Архитектурные применения
Электрические шкафы
Шкафы связи

Особенности продукта

Стойкость к УФ Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в код продукта)
Поверхность Глянцевая GLR – Полуглянцевая HRR – Полуматовая CSR – Матовая CMR – Мелкая Структура STR - Шагреневая WRR
Плотность Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)
Срок хранения Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)

Информация по нанесению продукта

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)

Характеристики покрытия

Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта)

IBAREFLECT

Руководство по применению

Порошковые краски **IBAREFLECT (..R)** не требуют особых действий. Смотрите Техническую Спецификацию серии краски (первые четыре символа в коде продукта).

Уход и обслуживание

Поверхность пленки краски **IBAREFLECT (..R)** следует регулярно мыть теплой водой и жидким мягким моющим средством, а затем промывать проточной водой для сохранения привлекательного внешнего вида изделия. Не рекомендуется использование абразивных очистителей и активных органических растворителей.

Здоровье и безопасность

Техническая спецификация серии **IBAREFLECT (..R)** (TDS) – является неотъемлемой частью использования этого продукта, содержащая информацию о потенциальном воздействии на здоровье и необходимых персональных средствах защиты. Для получения дополнительной информации рекомендуется обращаться в офисы продаж и обслуживания клиентов.

Транспортировка и хранение

Упаковка	Плотный полиэтиленовый пакет в картонной коробке по 15-20-25 кг.
Транспортировка	Не опасный продукт. Нет специальных требований по транспортировке.
Условия хранения	Температура хранения должна быть ниже 30°C, а относительная влажность ниже 50%. Краска должна храниться в закрытых коробках.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вся информация, представленная в этом техническом паспорте, зависит от наших актуальных знаний и опыта и может быть пересмотрена по мере развития новых технологий и опыта. Поскольку условия нанесения могут различаться в зависимости от подложки, физических условий и других переменных, пользователи должны проводить необходимые испытания, чтобы определить соответствие продукта его предполагаемому использованию. Мы не несем ответственности, так как применение, использование и обработка продуктов находятся вне нашего контроля и надзора. Более того, наша ответственность за нарушение гарантии ограничивается исключительно заменой продукта или возмещением его цены, и мы не несем ответственности за случайные или косвенные убытки ни при каких обстоятельствах.